

AIVECA MFD HD

ARADO LINHA CANAVIEIRO

www.ikedamaq.com.br

AIVECA MFD - 4 PM/HD

Arado de Aivecas Deslocado

O Arado de Aivecas Deslocado da Ikeda proporciona melhor aproveitamento da potência do trator pelo fato de ser deslocado, que permite o trator trabalhar com todo seu conjunto rodante "fora do sulco". O aumento comprovado da produtividade e longevidade dos canaviais é assegurado pela junção de vários fatores de excelência dos arados de aivecas Ikeda.

Incorporação perfeita em profundidade dos resíduos da palhada anterior e dos corretivos do solo. Descompactação profunda e homogênea (até 55 cm de profundidade) evitando a erosão, melhorando o "stand" de plantio e aumentando a capacidade de reserva de água no solo.



Materiais: Padrão Ikeda

- Chassi em perfilado estrutural amplamente dimensionado com reforço interno.
- Colunas (hastes) em aço SAE 1060, temperado e revenido.
- Relha (lamina e a "concha" da aiveca lisa em aço carbono 1060/70 com liga ao manganês, temperado e revenido).
- "Concha" da aiveca de polietileno, em polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW).
- Dois tipos de aivecas, uma para cada tipo de solo.



Lisa
(solos arenosos)



Polietileno
(solos argilosos e mistos)



Equipado com Shock Control Especial, que desarma quando a Aiveca encontra um obstáculo e rearma automaticamente com o simples levantamento do implemento.

Modelo	Aiveca	Nº de Aivecas	Larg. Corte	Prof. Corte	Altura Chassi	Segurança	Peso	Potência Mínima
MFD 4 LM HD	Lisa	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1328 kg	180 hp
MFD 5/4 LM HD	Lisa	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1490 kg	225 hp
MFD 6/5 LM HD	Lisa	6/5	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1992 kg	270 hp
MFD 7/6 LM HD	Lisa	7/6	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2390 kg	315 hp
MFD 4 PM HD	Polietileno	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1369 kg	180 hp
MFD 5/4 PM HD	Polietileno	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1542 kg	225 hp
MFD 6/5 PM HD	Polietileno	6/5	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2053 kg	270 hp
MFD 7/6 PM HD	Polietileno	7/6	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2455 kg	315 hp