

VERTEDERA MFD

ARADO LÍNEA ESTÁNDAR

www.ikedamaq.com.br

VERTEDERA MFD - 5/4 L

Arado de Vertederas Desplazado

El Arado de Vertederas Desplazado de Ikeda proporciona un mejor aprovechamiento de la potencia del tractor por el hecho de estar desplazado, lo que permite al tractor trabajar con todo su conjunto rodante “fuera del surco”. El comprobado aumento de la productividad está garantizado por la unión de distintos factores de excelencia de los arados de vertederas Ikeda. Perfecta incorporación en profundidad de los residuos de la paja anterior y de los correctivos del suelo. Profunda y homogénea descompresión (hasta 40 cm de profundidad) evitando la erosión, mejorando el “stand” del plantío y aumentando la capacidad de reserva de agua en el suelo.



Materiales: Estándar Ikeda

- Chasis con perfilado estructural ampliamente dimensionado con refuerzo interno.
- Columnas (vástagos) en acero SAE 1060, templada y recocido.
- Reja (lámina y la “concha” de la vertedera lisa en acero carbono 1060/70 con aleación de magnesio, templada y recocida).
- “Concha” de la vertedera de polietileno, en polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMW).
- Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.

Modelo	Vertedera	Número Vertederas	Ancho Corte	Prof. Corte	Altura Chasis	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
MFD-4 L	Lisa	4	180 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	833 kg	120 hp
MFD-5/4 L	Lisa	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	995 kg	150 hp
MFD-6/5 L	Lisa	6	270 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	1157 kg	180 hp
MFD-7/6 L	Lisa	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	1320 kg	210 hp
MFD-4 P	Polietileno	4	160 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	845 kg	140 hp
MFD-5/4 P	Polietileno	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	1020 kg	175 hp
MFD-6/5 P	Polietileno	6	290 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	1195 kg	210 hp
MFD-7/6 P	Polietileno	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Tornillo fusible	1370 kg	240 hp
MFD-4 LM	Lisa	4	180 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	938 kg	120 hp
MFD-5/4 LM	Lisa	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1123 kg	150 hp
MFD-6/5 LM	Lisa	6	270 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1308 kg	180 hp
MFD-7/6 LM	Lisa	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1495 kg	210 hp
MFD-4 PM	Polietileno	4	160 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	973 kg	140 hp
MFD-5/4 PM	Polietileno	5	225 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1158 kg	175 hp
MFD-6/5 PM	Polietileno	6	290 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1343 kg	210 hp
MFD-7/6 PM	Polietileno	7	315 cm	20 a 40 cm	72 cm (libre)	Shock Control	1530 kg	240 hp