## VERTEDERA MFD HD

## ARADO LÍNEA CAÑERA

## VERTEDERA MFD - 4 PM/HD Arado de Vertederas Dislocado

El Arado de Vertederas Dislocado de Ikeda proporciona mejor aprovechamiento de la potencia del tractor por el hecho de ser dislocado. Ello le permite al tractor trabajar con todo su conjunto rodante "fuera del surco". El aumento comprobado de la productividad y longevidad de los cañaverales es asegurado por la unión de varios factores de excelencia de los arados de vertederas Ikeda que



permiten la incorporación perfecta en la profundidad de los residuos de la paja anterior y de los correctivos del suelo y la descompactación profunda y homogénea (hasta 55 cm de profundidad) que evita la erosión, mejora el "stand" de plantío y aumenta la capacidad de reserva de agua en el suelo.

## Materiales: Patrón Ikeda

- Chasis en perfilado estructural ampliamente dimensionado con refuerzo interno.
- Columnas (vástagos) en acero SAE 1060 templado y revenido.
- Reja (cuchilla y "concha" de la vertedera lisa) en acero carbono 1060/70) con aleación al manganeso, templado y revenido.
- "Concha" de la vertedera con revestimiento en polietileno de ultra alto peso molecular (UHMW).
- Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.



Lisa (suelos arenosos)



Polietileno (uelos arcillosos y mixtos)



Equipado con Shock Control Especial que cuando la vertedera encuentra un obstáculo la desarma y la arma automáticamente con el simple levantamiento del implemento.

Modelo	Vertedera	Número Vertederas	Ancho Corte	Prof. Corte	Altura Chasis	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
MFD 4 LM HD	Lisa	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1328 kg	180 hp
MFD 5/4 LM HD	Lisa	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1490 kg	225 hp
MFD 6/5 LM HD	Lisa	6/5	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1992 kg	270 hp
MFD 7/6 LM HD	Lisa	7/6	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2390 kg	315 hp
MFD 4 PM HD	Polietileno	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1369 kg	180 hp
MFD 5/4 PM HD	Polietileno	5/4	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1542 kg	225 hp
MFD 6/5 PM HD	Polietileno	6/5	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2053 kg	270 hp
MFD 7/6 PM HD	Polietileno	7/6	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2455 kg	315 hp